

最大  
9ch

1 ベイ、DVI-I/HDMI 出力

# DS-1105 Pro+



## スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワーク・カメラ)	最大 9 台 (Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※別途 DS-11EX を購入することで、 5ch (標準) → 9ch にアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	1 台
インター フェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) x1
	USB 端子	USB 2.0x4 (前面 x2、背面 x2 周辺機器接続用) USB 3.0x2 (背面)
	映像出力端子	DVI-Ix1 (映像出力用) HDMIx 1 (映像・音声出力用) ※同時出力可能
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、 ネットワークバトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
	消費電力	約 45W (1TB HDDx1 使用時)

- 最大9台(標準5台)のネットワーク・カメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワーク・ビデオ・レコーダーです。別途ライセンス (DS-11EX) を追加することで、9chにアップグレードすることもできます。
- 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- iPhone/iPad/iPod touch対応機器からDIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画再生などを行うことができます\*。

\* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。 ※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。 ※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

一般仕様	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約 237 (W) x 59 (H) x 192 (D) mm (突起物含まず)
	質量	2.4kg (1TB HDD 搭載時)

ローカルディスプレイ使用時		
映像 出力	モニター 出力	HDMI 出力解像度 1920x1080 (フルHD)
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/8/9 & 5+1分割、 シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1画面、4画面、 全画面表示
	検索モード	日時指定検索

※PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。弊社HPよりコーデックをダウンロード、インストールしてください。また、DIGISTORの録画データを再生するためのプレイヤーもご用意しています。弊社HPよりダウンロード、インストールしてください。

