

ネットワーク I/O オーディオモジュール

アクシスコミュニケーションズ 株式会社

オーディオモジュール

AXIS P8221



ネットワーク・ビデオ監視システムが I/O や音声機能を備えていない場合や、付加的に I/O や音声機能が必要な場合に利用するオーディオモジュールです。

AXIS のネットワーク・カメラだけではなく、既存のネットワーク・ビデオ環境にも簡単に統合することができます (VAPIX® 使用※)。

製品の特長

- 8つの設定可能なデジタル I/O ポート
- 優れた音質
- スピーカー出力
- バランスマイクをサポート
- PoE 対応

基本仕様

ポート	設定可能な I/O ポート ×8
音声ストリーミング	双方向、全二重および半二重
ケーシング	メタルケース、外置きまたは壁面取り付け
電源	8 ~ 34V DC 最大 8.2W 20 ~ 24V AC 最大 13.7VA / IEEE802.3af Class 3
動作環境	温度：0 ~ 50°C / 湿度：20 ~ 80% (結露不可)
寸法(W×H×D)	約 98.9×31.4×118 mm
重量	335g
付属品	電源、取り付け/コネクタキット、 インストールガイド、ソフトウェア CD、 Windows 用デコーダライセンス (1 ユーザー)

※ VAPIX® は他のシステムとともに使用可能な Axis 独自のオープン API です。