

MP3 再生ネットワーク監視表示灯

株式会社 パトライト

MP3 再生ネットワーク監視表示灯 NH-FV シリーズ



NHS-3FV1-RYG



NHP-3FV2-RYG



NHL-3FV2-RYG

NH-FV シリーズは、音声と光による報知が可能な監視表示灯です。「何が、どのように異常なのか」を、設定しておいたメッセージや入力条件の設定などを組み合わせ、より詳細に伝えることができます。さらに、コンパクトな筐体でありながら独自のホン構造により、88dB (at 1m) 以上の音圧を実現しました。

製品の特長

- 異常発生時に光と音声ですぐにお知らせ。例えば、常時モニターを監視する専任オペレータのいないサーバールームで異常が発生しても、すぐに周囲へお知らせします。
- 単体で PING による死活監視を行うことも可能です。
- NHP-FV2 / NHL-FV2 では、LED ユニートを回して、ワンタッチで簡単に色の組み替え、段数の増段・減段ができます。

基本仕様

型式	5段	NHL-5FV2	NHP-5FV2	NHS-5FV1
	3段	NHL-3FV2	NHP-3FV2	NHS-3FV1
定格電圧	DC24V (ACアダプタ使用)			
	ACアダプタ	入力:AC100V ~ 240V (50/60Hz) 出力:DC24V		
定格消費電力	本体	無音時:2.2W (ACアダプタ入力、AC100V時) 最大音量時:3.5W (ACアダプタ入力、AC100V時)		
使用周囲温度	0 ~ +40°C (氷結・結露なきこと)			
使用周囲湿度	20 ~ 80% RH			
保護等級	IP20			
適合規格	RoHS指令(EN 50581) EMC指令(EN 55022 (ClassA), EN 55024) FCC Part15 SubpartB (ClassA)			

システム構成例

